

ESCUADRADORA P305M

MARCA: OAV
ORIGEN: TAIWAN



Descripción Técnica con las siguientes características :

El más reciente desarrollo de OAV para reemplazar a su modelo anterior D305M, mejorando sustancialmente el apoyo del carro mediante sistema de barras redondas de acero rectificadas, tipo Alemán. Posee un carro más ancho para mejor apoyo de la lámina, y las longitudes de carro varían entre 2600 a 3200 mm. Soporta disco hasta 350 mm de diámetro. Equipada con incisor con motor independiente y un potente motor principal de 7,5 HP a 4,000 RPM.

FICHA TÉCNICA

Dimensión del Carro Deslizante: 3200 MMS X 375 MMS
Tamaño de la Mesa (Derecha): 1500 x 1726 MM
Capacidad de Corte a la Derecha: 1300 MMS
Altura Corte Máxima 90° (Disco 300MM): 90 MMS
Altura Corte Máxima 45° (Disco 300MM): 64 MMS
Potencia del Motor Principal: 7,5 HP, Trifásico 220V
Potencia del Motor Incisor: 0,75 HP, Trifásico 220V
Inclinación Grupo de Corte: 0 - 45° Manual
Elevación de la Sierra: 0 - 90 MM (Manual)
Ajuste de la Guía Derecha de Corte: Manual
Diámetro Máximo Sierra Principal: 305 MMS
Diámetro Interno (Eje): 30MMS
Diámetro Externo Incisor): 120MMS
Diámetro Interno (Eje) del Incisor: 20MMS
Revoluciones Sierra Principal: 4000RPM
Revoluciones Incisor: 8000RPM
Peso Neto Máquina: 723 KGRS (MAQUINA + CARRO + GUARDA)
Longitud Máquina Instalada: 2110 MMS (CON CARRO SIN EXTENDER)
Longitud Libre Requerida para Operar: 5000 MMS
Ancho Mínimo (Sin extender brazo): 3460 MMS
Ancho Máximo (Con brazo extendido): 5200 MMS
Altura de la Máquina: 909 MM
Equipo Adicional Requerido NO INCLUIDO: Colector de Virutas 3,0 HP A 3200 M3 / HORA

APOYO DE DOBLE BARRA



PISADOR AUXILIAR CON GUÍA ÁNGULO



PROTECTOR DE LUJO

